


Gant de manutention EXTRAFIT



CONFORT/DEXTERITE	● ● ● ● ●
RESISTANCE A L'USURE	● ● ● ● ●
PERFORMANCE COUPURE	● ● ● ● ●
MANIPULATION SECHE	● ● ● ● ●
MANIPULATION HUMIDE	● ● ● ● ●
PERFORMANCE THERMIQUE	● ● ● ● ●

Abrasion	1 2 3 4
Coupure	1 2 3 4 5
Déchirure	1 2 3 4
Perforation	1 2 3 4

Homologation européenne



Confort et dextérité. Enduction CLEAN PU offrant un taux de solvant résiduel extrêmement faible. L'enduction polyuréthane CLEAN PU répond aux plus fortes exigences environnementales (conforme à la loi allemande TRGS 401 de juin 2008 sur le taux de solvants résiduels).

L'EXTRAFIT® offre une excellente souplesse, un niveau 2 à la coupure par tranchage, une forte résistance à l'usure ainsi qu'un excellent grip sec ou légèrement gras.

Entretien :

Pour laver le gant, on n'a qu'à frotter les mains sous un robinet d'eau tiède. Ce gant est lavable à la machine.



Il est offert dans les tailles 9, 10, 11

- ❖ Manipulations fines de pièces légèrement coupantes nécessitant une excellente dextérité
- ❖ Travaux de montage et d'assemblage
- ❖ Travaux de maintenance et d'entretien
- ❖ Conditionnement

